



- 1. ZRS afdichtingsring
- 2. Ondersteuning drukring
- 3. Axiaal deel
- 4. Draaipunt
- 5. Buitenring
- 6. Cilinderrollen
- 7. Binnenring
- 8. ZRS afdichtingsring

Technische data Combinatielagers voor -U- profiel

Type	d	T	D	H	h	B	A	S	R	C kN	Co kN	Ca kN	Coa kN	D op bestelling	Voor profiel
400-0053 (4.0053)	30	40	52,5	33	27	17	5	15	2	24,8	34,5	9,2	11,7	Op aan- vraag	S/ EC053
400-0054 (4.0054)	30	42	62	37,5	30,5	20	2,5	20	3	39	65,2	14,4	21	62,5	2890
400-0055 (4.0055)	35	48	70,1	44	36	23	2,5	22	4	55,5	91,7	17,6	25	70,4/70,7	2867
400-0056 (4.0056)	40	53	77,7	48	36,5	23	3	24	4	58,4	100	23,2	35,8	78,1/78,5	2810
400-0058 (4.0058)	45	59	88,4	57	44	30	3,5	26	3	83,8	132,3	27,7	42	88,9	2811
400-0061 (4.0061)	60	71	107,7	69	55	31	4	35	5	94,2	160,7	38,6	65,2	108,2/108,5	2862
400-0062 (4.0062)	60	80	123	72,3	56	37	5	40	5	128	226,8	53	92	Op aan- vraag	2891
400-0063 (4.0063)	60	108	149	78,5	58,5	45	5,5	50	3	172,3	325,9	133,3	244	Op aan- vraag	2757
400-0011 (4.0011)	60	108	149	86	67	45	5,5	50	3	172,3	325,9	133,3	244	Op aan- vraag	2757
400-0037 (4.0037)	80	120	174	95	71	55	7	63	7	265	488	205,3	381	Op aan- vraag	Op aan- vraag
400-0039 (4.0039)	80	120	185	95	71	55	7	63	7	265	488	205,3	381	Op aan- vraag	Op aan- vraag

C = dynamisch draaggetal
Co = statisch draaggetal
Ca = axiaal dynamisch draaggetal

Coa = axiaal statisch draaggetal
Lasbare astap uit staal St52 - toelerantie -0,05mm